



тип	параметр	CA 100	CA 150	CA 200	CA 250	CA 300	CA 350	CA 400	CA 500	CA 600	CA 700	CA 800	CA 900	CA 1000
Вид топлива		диз.пл/ газ/печное топливо/отработанные масла												
теплопотребление	кВт	77/109	134/161	197/260	324/343	381/419	444/482	507/559	635/698	769/824	886/962	1014/1104	1141/1243	1267/1393
полезная мощность	кВт	70/100	115/140	185/235	291/314	349/384	407/442	465/512	582/640	698/756	814/884	930/1012	1047/1140	1163/1279
КПД	%	92,0	91,9	91,9	91,5	91,6	91,6	91,65	91,7	91,7	91,85	91,7	91,75	91,8
объем теплоносителя	л	102	122	150	350	400	470	630	650	800	890	920	1030	1140
подсоед-е конт. отопления фланец	Ø	DN50	DN50	DN65	DN80	DN80	DN80	DN100	DN100	DN100	DN100	DN125	DN125	DN125
подсоед-е предохранительных устройств	Ø	5/4"⌀	5/4"⌀	5/4"⌀	5/4"⌀	5/4"⌀	5/4"⌀	5/4"⌀	6/4"⌀	6/4"⌀	6/4"⌀	2"⌀	2"⌀	2"⌀
подключение дымохода	мм	200	200	200	240	240	240	300	300	350	350	450	450	450
размеры A	мм	796	796	796	890	890	890	1100	1100	1200	1200	1300	1300	1300
B	мм	920	920	920	1095	1095	1095	1300	1300	1455	1455	1555	1555	1555
C	мм	800	1000	1300	1250	1400	1500	1660	1740	1760	1840	1840	2090	2350
D	мм	1295	1495	1795	1730	1880	1980	2190	2270	2290	2370	2370	2620	2880
E	мм	508	508	508	560	560	560	680	680	760	760	800	800	800
F	мм	170	170	170	250	250	250	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
масса пустого	кг	315	380	470	710	770	830	1075	1185	1465	1570	1570	1945	2100
цена	руб	160000	188000	215000	260000	270000	327000	365000	399000	410000	465000	519000	549000	599000