


## ПРАЙС-ЛИСТ 17.10.2024

Все цены указаны с учетом НДС

### ГОРЕЛКИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ

Модель	Тепловая мощность, кВт/час	Давление воздуха, бар	Расход топлива, л/час	Вес, кг	Стоимость, руб.	Внешний вид
<a href="#">AL-4V-1 (15-30 кВт)</a>	15 – 30	0,6-0,8	1,5 – 3,0	15	<b>204000</b>	
<a href="#">AL-4V-2 (25-45 кВт)</a>	25 – 45	0,6-0,8	2,4 – 5,0	15	<b>204000</b>	
<a href="#">AL-10V</a>	40 – 105	0,8-1,2	4,0 – 10,5	20	<b>232050</b>	
<a href="#">AL-10T</a>	70 – 175	1,0-1,8	7,0 – 15,0	25	<b>250750</b>	
<a href="#">AL-25V (двухступенчатая)</a>	84 – 240	1,8-3,0	8,4 – 24,0	30	<b>361250</b>	
<a href="#">AL-35V (двухступенчатая)</a>	120 – 360	1,8-3,0	12,0 – 36,0	35	<b>402050</b>	
<a href="#">AL-35T (двухступенчатая)</a>	120 – 440	1,8-3,0	12,0 – 44,0	35	<b>459000</b>	
<a href="#">AL-50V (двухступенчатая)</a>	200 – 550	1,8-3,0	20,0 – 55,0	60	<b>По запросу</b>	
<a href="#">AL-70V (двухступенчатая)</a>	300 – 750	1,8-3,0	30,0 – 75,0	63	<b>По запросу</b>	
<a href="#">AL-120V (двухступенчатая)</a>	600 – 1200	1,8-3,0	60,0 – 120,0	80	<b>По запросу</b>	
<a href="#">AL-120T (двухступенчатая)</a>	600 – 1600	1,8-3,0	60,0 – 160,0	85	<b>По запросу</b>	
В комплект горелок входит блок «топливный насос – электродвигатель», плавающий всасывающий шланг 2 м с сетчатым фильтром, обратным и разгрузочным клапаном, фильтр 10" или 20" со сменными картриджами 20 или 25 микрон. Длина напорного трубопровода до 30 м.						

Для работы горелок необходим воздушный компрессор.