

ПРАЙС-ЛИСТ с 01.07.2021

Все цены указаны с учетом НДС

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ КС-ТГЖ (ЯИК) НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ

Модель котла без горелки	Рекомендованная горелка	Тепловая мощность, кВт/час	Расход топлива, л/час	Габаритные размеры, ШхДхВ, мм	Вес, кг	Стоимость, руб. (без горелки)	Внешний вид
КС-ТГЖ-16А	AL-4V (15-30 кВт)	16	1,6	580x850x1250	146	53700	
КС-ТГЖ-16А, ТЭН 7,5 кВт	AL-4V (15-30 кВт)	16	1,6	580x850x1250	150	70700	
КС-ТГЖ-25А	AL-4V (15-30 кВт)	25	2,5	580x1200x1250	246	67600	
КС-ТГЖ-25А, ТЭН 7,5кВт	AL-4V (15-30 кВт)	25	2,5	580x1200x1250	250	84600	
КС-ТГЖ-50А	AL-10V	50	5,0	700x1400x1400	405	104300	
КС-ТГЖ-50А, ТЭН 18 кВт	AL-10V	50	5,0	700x1400x1400	410	123350	
КС-ТГЖ-100А	AL-10V	100	10,0	890x1650x1750	550	172350	
Термостат погружной TLSC с функцией предохранения						3900	

Котлы КС-ТГЖ – твердотопливные с увеличенной топочной камерой, могут эксплуатироваться на отработанном масле. Возможна эксплуатация в режиме автоматического включения жидкотопливной горелки после прогорания дров, могут быть оснащены ТЭНом.

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ (Бельгия) АСV НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ

Модель котла без горелки	Рекомендованная горелка	Тепловая мощность, кВт/час	Расход топлива, л/час	Габаритные размеры, ШхВхД, мм	Вес, кг	Стоимость, руб. (без горелки)	Внешний вид
N-mini (16,6 кВт)	AL-4V (15-30 кВт)	16,6	1,7	370x565x495	62	53100	
N1 (20-25 кВт)	AL-4V (15-30 кВт)	20-25	2,0-2,5	470x700x566	108	99400	
N2 (27-35,7 кВт)	AL-4V (25-50 кВт)	27-35,7	2,7-3,6	470x765x566	122	107000	
N3 (36,5-40 кВт)	AL-4V (25-50 кВт)	36,5-40	3,7-4,0	530x805x656	157	127000	
N3 (36,5-51 кВт)	AL-10V	36,5-51	3,7-5,1	500x850x700	157	127000	

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ D

Модель котла без горелки	Рекомендованная горелка	Тепловая мощность, кВт/час	Расход топлива, л/час	Габаритные размеры, ДхВхШ, мм	Вес, кг	Стоимость, руб. (без горелки)	Внешний вид
D50	AL-10V	50	5,0	1165x750x950	150	179000	
D70	AL-10V	70	7,0	1185x770x975	180	220000	
D100	AL-10V	100	10,0	1185x770x975	230	224000	
D150	AL-10T / AL-15V	150	15,0	1450x780x975	288	230000	
D200	AL-25V	200	20,0	1450x780x975	420	241000	
D250	AL-35V	250	25,0	1720x780x975	430	248000	
D300	AL-35V	300	30,0	1720x870x1075	460	372600	
D350	AL-35V / AL-35T	350	35,0	1920x870x1075	610	401000	
D400	AL-35T	400	40,0	1920x870x1075	680	419000	
D500	AL-50V	500	50,0	1920x990x1210	850	448000	
D600	AL-70V	600	60,0	2200x990x1210	963	501000	
D700	AL-70V	700	70,0	2280x1300x1355	1205	659000	
D800	AL-120V	800	80,0	2400x1300x1355	1205	677000	
D900	AL-120V	900	90,0	2550x1300x1355	1205	777000	
D1000	AL-120V	1000	100,0	2550x1440x1485	1843	797000	
D1100	AL-120T	1100	110,0	2600x1440x1485	1843	878000	
D1200	AL-120T	1200	120,0	2600x1440x1485	1843	903000	
D1300	AL-120T	1300	130,0	2600x1440x1485	1843	915000	
D1400	AL-120T	1400	140,0	2600x1500x1700	2600	1075000	
D1500	AL-120T	1500	150,0	2600x1500x1700	2600	1121000	

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ АСV (Бельгия) НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ

Модель котла без горелки	Рекомендованная горелка	Тепловая мощность, кВт/час	Расход топлива, л/час	Габаритные размеры, ШxВxД, мм	Вес, кг	Стоимость, руб. (без горелки)	Внешний вид
CA 100+CRATE	AL-10V	100	10,0	796x1000x1295	315	272352	
CA 150+CRATE	AL-10T / 15V	140	14,0	796x1000x1495	380	315929	
CA 200+CRATE	AL-25V / 35V	235	23,5	796x1000x1795	470	361926	
CA 250+CRATE	AL-35V	314	31,4	890x1095x1730	710	434553	
CA 300+CRATE	AL-35V	350	35,0	890x1095x1880	770	458762	
CA 350+CRATE	AL-35T	442	44,2	890x1095x1980	830	490234	
CA 400+CRATE	AL-50V	512	51,2	1100x1300x2190	1075	617332	
CA 500+CRATE	AL-70V	640	64,0	1100x1300x2270	1185	677854	
CA 600+CRATE	AL-70V / 120V	750	75,0	1200x1455x2290	1465	696011	
CA 700+CRATE	AL-120V	884	88,4	1200x1455x2370	1570	792848	
CA 800+CRATE	AL-120V	1012	101,2	1300x1555x2370	1570	871527	
CA 900+CRATE	AL-120V	1140	114,0	1300x1555x2620	1945	925997	
CA 1000+CRATE	AL-120T	1279	127,9	1300x1555x2280	2100	1022834	