



ПРАЙС-ЛИСТ 01.01.2021
ГОРЕЛКИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ

Модель	Тепловая мощность, кВт/час	Давление воздуха, бар	Расход топлива, л/час	Вес, кг	Стоимость, руб. (с НДС 20%)	Внешний вид
AL-4V-1 (15-30 кВт)	15-30	0,6-0,8	1,5 – 3,0	15	159000	
AL-4V-2 (25-45 кВт)	25-45	0,6-0,8	2,4-5,0	15	159000	
AL-10V	40-105	0,8-1,2	4,0 – 10,5	20	181000	
AL-10T	70-150	1,0-1,8	7,0 – 15,0	25	197000	
AL-15V (двухступенчатая)	70-175	1,5-1,8	7,0 - 17,5	25	249500	
AL-25V (двухступенчатая)	84-240	1,8	8,4 - 24,0	30	280500	
AL-35V (двухступенчатая)	120-360	1,8	12,0 - 36,0	35	315000	
AL-35T (двухступенчатая)	120-440	1,8-2,2	12,0 - 44,0	35	358000	
AL-50V (двухступенчатая)	200-550	1,8-2,2	20,0 – 55,0	60	699000	
AL-70V (двухступенчатая)	300-750	1,8-2,2	30,0 - 75,0	63	770000	
AL-120V (двухступенчатая)	600-1200	1,8-2,2	60,0 – 120,0	80	903000	
AL-120T (двухступенчатая)	600-1600	1,8-2,2	60,0 – 160,0	85	970000	
В комплект горелок входит блок «топливный насос – электродвигатель», плавающий всасывающий шланг 2 м с сетчатым фильтром, обратным и разгрузочным клапаном, фильтр 10" или 20" со сменными картриджами 20 или 25 микрон. Длина напорного трубопровода до 30 м.						

Для работы горелок необходим воздушный компрессор. Рекомендуем следующие модели компрессоров:

КОМПРЕССОР

Модель	Рекомендован к горелке	Мощность, кВт//напряжение, В	Производительность, л/мин./ Объем ресивера, л	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	Вес, кг	Стоимость, руб.	Внешний вид
Компрессор безмасляный АС-180-24-OFS (малошумный)	AL-4V	0,9/220	160/24	600x350x600	22	уточняйте	
Компрессор с безмасляный АС-300-50-OFS (малошумный)	AL-4/10V	1,8/220	300/50	730x380x700	50	уточняйте	
Компрессор СБ4/С-50.LB30А	AL-10/15/25/35V	2,2/220	420/50	850x400x770	71	уточняйте	
Компрессор СБ4/С-100.LB30А	AL-15/25/35V/35T	2,2/220	420/100	1150x490x850	186	уточняйте	
Компрессор СБ 4/Ф-270 LB 75	AL-50/70V	5,5/380	950/270	1650x510x1150	206	уточняйте	
Компрессор СБ 4/Ф-500 LB 75	AL-50/70V	5,5/380	950/500	2000x610x1250	246	уточняйте	
Компрессор СБ 4/Ф-500LT100	AL-120V	7,5/380	1400/500	2000x610x1250	340	уточняйте	
Компрессор СБ 4/Ф-500LT100-11,0	AL-120T	11/380	1700/500	2000x610x1250	370	уточняйте	